

# L-Block Compact

## Mobile Fahrzeugsperre | Artikel-Nr. 144099

Der L-Block Compact dient der Absicherung von Zufahrten und Zugängen bei Veranstaltungen im Freien gegen durchbrechende Kraftfahrzeuge. Die mobile, L-förmige Fahrzeugsperre ist als Einzelmodul nach DIN SPEC 91414-1 zertifiziert.

### Sicher und flexibel einsetzbar

Mit einer bei der Prüfung ermittelten Eindringtiefe von 13,1 m und einer Verschiebung von 0,09 m eignet sich das System insbesondere für temporäre Sicherungsmaßnahmen. Die Sperre wird vollständig vormontiert geliefert und kann ohne bauliche Maßnahmen aufgestellt werden. Eine Verbindung mehrerer Module ist nicht erforderlich.

### Aufstellung und Handhabung

Integrierte Gabelaufnahmen ermöglichen Transport und Positionierung mit Hubwagen oder Gabelstapler. Auch ein Krantransport ist möglich. Die mobile Bauweise erlaubt einen wechselnden Einsatzort.

### Wesentliche Merkmale

- Vormontierte Einzelsperre für eine schnelle Inbetriebnahme
- Keine baulichen Maßnahmen oder Verbindung mehrerer Module erforderlich
- Transport mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran möglich
- Bauform geeignet für individuelle grafische Gestaltung

### Abmessungen auf einen Blick

| Standfläche (L × B) | Höhe über Bodenniveau | Überstand ab Standfläche |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.078 × 1.000 mm    | 1.304 mm              | 228 × 22 mm              |

# Technische Daten

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                     | Mobil                         |
| <b>Höhe über Bodenniveau</b>          | 1.304 mm                      |
| <b>Überhang ab Standfläche</b>        | 228 × 22 mm                   |
| <b>Standfläche (L × B)</b>            | 1.078 × 1.000 mm              |
| <b>Gewicht</b>                        | 381 kg                        |
| <b>Aufprallenergie mit Zerstörung</b> | 750.000 J                     |
| <b>Zertifiziert nach</b>              | DIN SPEC 91414-1, ISO 22343-1 |
| <b>Eindringtiefe</b>                  | 13,1 m                        |
| <b>Verschiebprüfung</b>               | 0,09 m                        |

## Transport und Bedienung

Die Sperre kann mit Hubwagen, Kran oder Gabelstapler bewegt werden. Zum Öffnen einer gesicherten Zufahrt ist laut technischer Ausgangsdokumentation eine Bewegung mittels Hubwagen und L-Block Trolly vorgesehen.

## Hinweise

Die angegebenen Prüfwerte beziehen sich auf die jeweiligen Zertifizierungs- und Prüfbedingungen. Für die konkrete Einsatzplanung sind die örtlichen Gegebenheiten und das jeweilige Sicherheitskonzept zu berücksichtigen.

Angaben nach technischer Produktdokumentation, Stand 09/2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angaben dienen der Produktinformation und stellen keine Garantie oder Beschaffenheitsvereinbarung dar.